





(주) 에 코 셋 ECOSET http://www.ecoset.co.kr

- 서울특별시 송파구 문정동 642-3 문정에스케이브이원지엘메트로시티 5층 517호
- 02-3018-5000
- © 02-517-5378
- www.ecoset.co.kr

제 1공장 및 연구소

🕕 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로163번길 15

제 2공장

○ 충청남도 당진시 석문면 산단3로4길 22

○ 대구광역시 달성군 구지면 응암리 1282-9(대구국가산업단지 물산업클러스터)









UV Advanced Oxidation Process ECOSET Mobile SKID







Mobile LP/MP Pilot Plant Skid

Skid Details

- UV챔버 재질 : STS 316L
- 사이즈: 1,500mm(W)X2,750mm(L)X1,655mm(H)
- 무게: 1ton
- 입력전원: 220V 3상
- 운영온도: 저압 5-45℃, 중압 5-65℃ (챔버내 온도기준)
- UV챔버 전/후단 샘플링 포트 설치
- 약품투입 포인트 후단에 스태틱 믹서 설치
- 메인배관 및 유입/유출구 사이즈 : 25A



Suitable for water treatment, wastewater treatment Industrial waste water treatment

Applications

- 정수처리(맛·냄새 물질, 난분해성 미량오염물질 처리)
- 하폐수/산업폐수 처리

(난분해성 물질 및 TOC, COD 등 유기물 처리)

Features

- UV AOP 시스템 현장적용을 위한 필드테스트 목적으로 활용
- 1톤 화물트럭에 장착 및 이동가능한 컴팩트한 구조
- 저압/중압 조건에서 테스트 후 최적 사양 선택 가능
- 연속흐름에 의한 처리 및 내부 순환방식으로 batch test 가능
- 정수기준 100㎡/day 연속처리
- 내부순환 batch 운전으로 폐수처리 조건 최적화 시험
- 정수/하수 스파이킹 테스트 가능



전자식 유량계 처리유량의 실시간 모니터



중합민증기 1.5~3kW 중압램프설치 강도센서, 온도센서 적용



원수 공급펌프 제어시스템 연동으로 원하는 유량으로 설정 운전



